

1. WPROWADZENIE

Detektor gazów palnych do użytku wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenia nie narażać na zawilgocenie i nie narażać na podmuchy powietrza.

Zasilanie bateryjne: 2x1,5v AAA (R3)

2. Przygotowanie do pracy

1. Zainstalować baterie
2. Zdjąć osłonę chroniącą czujnik.
3. Uruchomić urządzenie przesuwając włącznik z pozycji OFF na ON, odczekać do momentu zapalenia żółtej diody.
4. Przed rozpoczęciem pomiaru należy dotknąć jedną ręką drucika w tylnej części urządzenia a drugą ręką uziemionego urządzenia celem rozładowania ładunku elektrostatycznego. Jeżeli nasze ciało było naładowane ładunkiem elektrostatycznym zapali się na chwilę pomarańczowa dioda static.,
5. Urządzenie gotowe jest do sprawdzania szczelności układu, należy zbliżyć czujnik do przewidywanego miejsca wycieku, jeżeli pali się dioda zielona oznacza to że nie ma wycieku. W przypadku gdy zapali się dioda czerwona i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznacza, to że detektor wykrył nieszczelność.
6. Po zakończeniu pomiarów szczelności, wyłączyć urządzenie i zainstalować osłonę czujnika.

3. DANE TECHNICZNE

Wykrywane gazy:	propan/butan (LPG) i gaz ziemny (LNG)
Czułość MIN-MAX:	LPG 500ppm - 6500ppm LNG 1000ppm - 6500ppm
Zasilanie:	2 baterie 1,5v typu AAA
Czas pracy:	do 4h w zależności od zainstalowanych baterii
Waga:	ok. 50g
Wymiary:	180x21mm
Temperaturowy zakres pracy:	10°C-50°C



INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!**
Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul.Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

Data zakupu:

Pieczętka Dystrybutora



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.